

## Kosztorys

ul. Kątowa  
jezdnia

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne, rozbiórkowe</b>					
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	110			
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - odcięcie skrzyżowania z ul. Zapiecek	m	6			
3 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m3	320.32			
4 d.1	D-02.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	m3	320.32			
<b>2</b>		<b>Krawężnik, ściek</b>					
5 d.2	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,054m3/mb)	m3	$0.054 \cdot 234.4 = 12.66$			
6 d.2	D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm	m	234.4			
7 d.2	D-08.01.01	Ława pod ściek - beton klasy C12/15 (0,058m3/mb)	m3	$27 \cdot 0.36 \cdot 0.16 = 1.56$			
8 d.2	D-05.03.23a	Ścieki uliczne z trzech rzędów kostki betonowej prostokątnej 10x20 gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm spoinowane zaprawą cementowo-piaskową 1:4	m	27			
<b>3</b>		<b>Jezdnia</b>					
9 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	$82.97 \cdot 5 + (110 - 82.97) \cdot 11 - 5 \cdot 5/2 = 699.68$			
10 d.3	D-04.06.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr 15 cm	m2	$82.97 \cdot 5 + (110 - 82.97) \cdot 11 - 5 \cdot 5/2 = 699.68$			

11 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie o gr. 15 cm	m2	691.58		
12 d.3	D-05.03.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	5		
13 d.3	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	6.00		
14 d.3	D-05.03.23a	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m2	691.58		
15 d.3	D-05.03.23a	Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - przełożenie nawierzchni na skrzyżowaniu z ul. Zapiecek	m2	32.8		
<b>4</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>					
16 d.4	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	3		
17 d.4	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3	szt.	3		
18 d.4	D-05.03.23a	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III na całej szerokości pasa drogowego	m2	2*100*2 = 400.00		
<b>5</b>	<b>Inwentaryzacja geodezyjna</b>					
19 d.5	D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza całości robót	szt.	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**