

L p.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
1.1		<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT.I-V</b>				
1.1	D.02.01.0 .1	Wykonanie wykopów pod zjazdy z kostki betonowej o grubości 48 cm. (z wywozem w miejscu wskazanym przez inwestora do 5 km)	m <sup>3</sup>	27.36		
1.1	D.02.01.0 .2	Wykonanie wykopów pod krawężnik betonowy 15x25x100 (z wywozem w miejscu wskazanym przez inwestora do 5 km)	m <sup>3</sup>	2.2		
2		<b>PODBUDOWY</b>				
2.1		<b>PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>				
2.1	D.04.01.0 .1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	57		
2.2		<b>PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b>				
2.2	D .1	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>	57		
2.3		<b>PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM</b>				
2.3	D .1	Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	57		
3		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
3.1		<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.</b>				
3.1	D .1	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	57		
4		<b>ELEMENTY ULIC</b>				
4.1		<b>KRAWĘŻNIKI BETONOWE</b>				
4.1	D.08.01.0 .1	Ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m	22		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: