

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1 D- d.1	01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	113.25		
2 D- d.1	01.02.04	Mechaniczna rozbiórka krawężników wraz z ławą	m	102.50		
3 D- d.1	01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	100.00		
2		Roboty ziemne				
4 D- d.2	02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ³	146.51		
5 D- d.2	02.03.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m ³	30.00		
6 D- d.2	02.00.01	Zakup i dowóz piasku na wykonanie nasypów	m ³	30.00		
3		Roboty branżowe				
7 D- d.3	01.01.01	Przestawienie latarni oświetlenia ulicznego	szt.	2.00		
4		Krawężniki, ściek				
8 D- d.4	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	113.00		
9 D- d.4	08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	94.00		
10 D- d.4	08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,045m ³ /mb)	m ³	7.76		
11 D- d.4	08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	94.00		
5		Wpusty deszczowe				
12 D.02.01.0 d.5 1		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ³	6.86		
13 D- d.5	03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³	1.36		
14 D- d.5	03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	8.00		
15 d.5		Włączenie wlotów przykanalików	szt.	2.00		
16 D- d.5	03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	2.00		
17 D- d.5	02.03.01	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II	m ³	6.00		
18 D- d.5	02.00.01	Zakup i dowóz piasku na wykonanie zasypki	m ³	6.00		
6		Pasy włączenia, wyłączenia				
19 D- d.6	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m ²	252.60		
20 D- d.6	04.05.01	Warstwa dodatkowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5 MPa gr. 15 cm	m ²	252.60		
21 D- d.6	04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm	m ²	252.60		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22	D- d.6 04.03.01	Kationowa emulsja szybko rozpadowa - 0,8 kg/m ²	m ²	252.60		
23	D- d.6 05.03.05	Podbudowa zasadnicza z miesz. mineralno-asfaltowej AC 22P gr. 10 cm	m ²	252.60		
24	D- d.6 04.04.02	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 13 cm wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ²	49.00		
25	D- d.6 04.03.01	Kationowa emulsja szybko rozpadowa - 0,5 kg/m ²	m ²	301.60		
26	D- d.6 05.03.26a	Wzmocnienie przeciwpękaniowe na połączeniach podbudowy istniejącej i nowej nawierzchni - wzdłuż poszerzeń paskami geosiatki o szer. 1,0 m.	m ²	98.00		
27	D- d.6 05.03.05	Warstwa wiążąca z AC 16W gr. 8 cm	m ²	301.60		
28	D- d.6 04.03.01	Kationowa emulsja szybko rozpadowa - 0,5 kg/m ²	m ²	301.60		
29	D- d.6 05.03.05a	Warstwa ścieralna z AC 11S gr 5cm	m ²	301.60		
7		Chodniki				
30	D- d.7 08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	83.00		
31	D- d.7 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	189.50		
32	D- d.7 04.06.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm	m ²	189.50		
33	D- d.7 05.03.23a	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m ²	189.50		
8		Zjazdy				
34	D- d.8 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15	m ³	0.40		
35	D- d.8 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	9.50		
36	D- d.8 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	9.50		
37	D- d.8 04.06.01	Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm =1,5 MPa - gr. 10 cm	m ²	9.50		
38	D- d.8 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm	m ²	9.50		
39	D- d.8 05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej szarej gr. 5cm	m ²	9.50		
9		Obsługa gedyzyjna				
40	D- d.9 01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: